

## Urbino

### Gesundes Innenklima



Urbino ist der erste Filtrier-Lufteintritt, dediziert für natürliche und mechanische Be- und Entlüftung. So entwickelt, dass Konfiguration mit beliebigem Regler, abgesehen vom Fabrikat, nicht nur möglich ist, sondern auch unerhört einfach verläuft.

Nun können Sie sich eine Anti-Smog-, antiallergische und leise Lösung ohne erforderlichen Austausch des gesamten Geräts verschaffen.

Über alles herrscht eine präzise, automatische Drucksteuerung. Dadurch sparen Sie!




Urbino filtert 100% Luft, die ins Innere eindringt und fängt bis 99% aufgehängte Staubpartikel PM10 und bis 80% Partikel PM2.5 je nach gewähltem Filter. Austausch des verbrauchten Filters ist unausgesprochen einfach und intuitiv.

\*Angaben für Satz mit TRDn Regler

## Urbino

Nenndurchfluss [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p = 10 \text{ Pa}$	$\Delta p = 20 \text{ Pa}$
Offener Fensterlüfter	21,7	32,9
Geschlossener Fensterlüfter	6,4	7,5

### Durchflusscharakteristik



### Schallschutzdämmung

\*Lufttritt, versenkt in der 15mm starken Wärmedämmschicht

Offener Fensterlüfter	$D_{n,e,w} = 40$ (-1; -2) dB
Geschlossener Fensterlüfter	$D_{n,e,w} = 48$ (0; -2) dB

### Steuerung

Automatisch durch Druckdifferenz

### Schlagregendichtheit

600 Pa

### Resistenz gegen Kondensation

RH = 41% bei  $T_{\text{ausen}}/T_{\text{innen}}$   
= -20°C/+20°C

### Werkstoffe

Aluminium, ABS/ASA

### Anwendung

Holzfenster- und Holztürrahmen, PVC, Aluminiumbeschläge

### Farben

RAL-Palette

Cholerzyn 456  
PL 32-060 Liszki

Tel.: + 48 12 425 31 64  
info@brevis.com.pl  
[www.brevis.com.pl](http://www.brevis.com.pl)

